



FICHA TÉCNICA

SELLADORA UNIVERSAL

Grupo: Imprimaciones

DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética de acabado mate sedoso.

PROPIEDADES

* Nueva fórmula secado rápido
* Gran poder de sellado
* Alta cubrición
* Lijable a las 4h
* Repintable a partir de 18h

USOS

Para imprimar y sellar superficies de madera y yeso tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo:	Resinas Alquídicas.
Pigmentos:	Bióxido de Titanio.
Disolvente:	Hidrocarburos Alifáticos.
Brillo:	Mate Sedoso.
Color:	Blanco.
COV:	337 g/L.
Contenido en sólidos:	60 % + - 2 en Volumen. 78 % + - 2 en Peso.
Densidad:	1.49 +- 0.05 Kgr/Lt.
Viscosidad:	5 + - 0.5 poises.
Secado a 23ºC y 50% HR:	3-4 h.
Repintado:	18 horas
Rendimiento teórico:	11-14 m2/Lt aproximadamente, aplicado a Brocha.
Espesor de película:	70-90 micras húmedas. 46-60 micras secas.

El redimiendo práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: Entre 5 y 40ºC

Máxima humedad relativa: 85 %

Útiles de Aplicación:	Brocha, Rodillo y Pistola. Pistola aerográfica: Paire= 3.5 bar; Paso boquilla= 0.010-0.012 Pistola airless: P= 100-120 bar; Paso boquilla= 25/11-13 ó 40/11-13
Dilución:	Producto listo al uso. En caso de dilución, utilizar Disolvente Sintéticos y Grasos.
Limpieza de útiles:	Disolvente Sintéticos y Grasos o Limpín.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación previa:	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc.
Superficies nuevas:	Para mejorar el aspecto del acabado final, recomendamos lijar la superficie, previa a la aplicación de la selladora, así como antes de proceder a la aplicación del acabado.
Observaciones:	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación:	Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.
Instrucciones de Seguridad:	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la *Hoja de Datos de Seguridad*
Tiempo de almacenaje:	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.







Edición 02/2015
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

